

SERRA ELÉTRICA DE FITA PARA DIVIDIR CARÇAÇAS DE BOVINOS



Modelo Buster IX

- Possui sensores magnéticos nas portas dianteira e traseira.
- Novo sistema de sanitização e esterilização das partes internas das carcaças e polias anterior e posterior da serra, de acordo com exigências do Mercado Comum.
- Comando bi-manual controlado por placa eletrônica ATD a qual requer que ambos os gatilhos sejam acionados simultaneamente. O equipamento não funciona com um dos gatilhos amarrados ou se forem acionados individualmente. Maior segurança para o operador.
- Os novos jatos de água internos ao serem ativados no momento de finalizar o corte, oferecem uma profunda limpeza eliminando bactérias.
- Após o ciclo de lavagem foi incorporado também um ciclo de esterilização.
- Foram incorporados novos jatos de água para lavagem da serragem acumulada nas áreas externas das guias da lâmina.
- O comando bi-manual pode ser adquirido nas opções elétrico ou pneumático.
- Novo desenho das engrenagens apresenta um funcionamento mais silencioso e sem vibração.



Especificações

Tipo	Elétrico	
Modelo Buster IX		
Motor	3.3 hp	2500 W
Voltagem	220 / 380 V, trifásico, 60Hz	
Capacidade	180 / hour	
Comandos	Duplo ATD	12 V
Distância entre as guias	19.75 in	502 mm
Comprimento da Lâmina	127 in	3226 mm
Comprimento	57 in	1448 mm
Peso	218 lbs	98.9 kg
Vibração (menor que)	(<) 128 Db	<2.5 m / sec ²
Ruído (a um metro do equipamento)	84 Db	

Seleção de Equipamentos e Acessórios

Número de Ordem

Modelo Buster IX	220 / 380 V, trifásico, 60 Hz	4706197
Opções de Lâmina	Lâmina Premium	1023159
	Jet	1023620
Balancim Pneumático - BNH 2.7		4642030

www.jarvis.com.br

JARVIS®

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua James Clerk Maxwell, 620 - Bloco A - Condomínio Techno Park
13069-380 - Campinas, SP

Fone: (19) 3283-9100 - Fax: (19) 3283-9112 - E-mail: jarvis@jarvis.com.br